

LED Bulkhead med MultiLumen og CCT-lysfarveinnstilling

- CCT lysfarvevalg 3000/4000/5000/6000K
- 3 effekt brytervalg 9/12/16W
- Hengslet LED-Driver-brett for hurtig installasjon
- Vri- & Lås skjermmekaniske
- Slagtålerent polykarbonat skjerm med høy lystransmisjon
- Finnes også med Plug-in Nødllyspakke med selvtestbryter & Mikrobølgesensor (Optional)
- Sensor integrert både som PÅ/AV & Korridor Dim funksjon
- 8M deteksjonsavstand på korridor dim variant (ved 2,6m monteringshøyde)
- Kabelinngang på side, bak eller via takboks, egnet for M20 nippelinngang
- Sort dekorring & Hvit eller sort øyelokk finnes som tilvalg



9W 16W Energi-
besparelse 44%

12W 28W Energi-
besparelse 57%

16W 38W Energi-
besparelse 57%

Produsent-
garanti
7 år

På stedet
garanti
2 år

Farge-
gjengivelse
85

Lystilbakegangs
andel
L80 B10

Vann- og støvtett
IP65


Slagtåleranse
IK10

Levetid
50.000

Lysutbytte
140 Lm/W

Tekniske spesifikasjoner

Konstruksjon	Hus og skjerm i polykarbonat (PC)
LED-Driver	BELL
LED Chip	Samsung
Driftsspenning	220 - 240V
Effektfaktor	> 0.9
Omgivelsestemperatur	-20°C til +40°C - Nødlisvarianter har min temp -5°C
Standarder	CE & UKCA



+47 4777 1080
ms@mseipa.com
mseipa.com



technical@belllighting.co.uk
sales@belllighting.co.uk



7 år Gold Garanti

Art nr	Effekt [W]	Beskrivelse	Lysytelse [lm]	Lysfarge [K]	ØxH (mm)
70200	9/12/16	4 CCT lysfarge og effekt Bulkhead	1080-2240	3/4/5/6000K	325x75
70201	-	Nødlis-kit med selvtest Plugg-inn for Aqua Connect	-	-	-
70202	-	Sensor Dual PÅ/AV & Korridor Sensor Dim plugg-inn for Aqua Connect	-	-	-
70203	-	IR fjernkontroll for 70202	-	-	-
70204	-	Hvit øyelokk for CCT Bulkhead	-	-	-
70205	-	Sort øyelokk for CCT Bulkhead	-	-	-
70206	-	Sort dekorring for CCT Bulkhead	-	-	-