

Firestay 5/7W LED 4CCT downlight med PIR-sensor – P&P, 60° spredningsvinkel, hvit frontring (4-polt koblingsboks)

Art.nr: 08188

BELL sin mest solgte downlight her med integrert PIR-sensor
Firestay CCT leveres nå som standard med
4-trinns fargebryter og 2-trinns effektbryter.

- 4 fargetemperaturer
- IP65
- Egnet for bruk i sone 1
- Ikke kompatibel med 08196



10 års
garanti



70.000 t
levetid



4
lysfargevalg



2
effekttrinn



+47 4777 1080
+47 948 90 160
ms@mseipa.com
mseipa.com



FirestayLED

CCT 3 way selectable colour switch



Produktkategori	Armaturer / downlights
Bruksområde	LED-downlights
Produktgaranti	10 år
EAN	5013588002408
Varekode	9405423990
Opprinnelsesland	CN

Teknisk spesifikasjon

Effekt (W)	5/7
Spennning (V)	220/240
Fargetemperatur (K)	2700/3000/4000/6000
Lysytelse (lm)	5W = 684 (2700K) / 712 (3000K) / 793 (4000K) / 746 (6000K) - 7W = 1048 (2700K) / 1115 (3000K) / 1010 (4000K) / 970 (6000K)
Lysutbytte (lm/W)	137-159
CRI (Ra)	85
Frekvens (Hz)	50/60
Energiforbruk (kWh/1000t)	7
Levetid (timer)	70000
Antall inn-/utkoblinger	100000
IK-klassifisering	IK07
IP-klassifisering	IP65
Driftstemperatur	-20°C - +35°C
Lumenvedlikehold	L80 B10

Emballasjeinformasjon

Minimum bestillingsantall	1
Høyde (mm)	41
Bredde (mm)	82
Diameter (mm)	82
Vekt per produkt (kg)	0.275
Vekt per eske (kg)	0.318
Eskens høyde (mm)	120
Eskens bredde (mm)	103
Eskens dybde (mm)	75
Eskens volum	0.000927
Antall i innereske	10
Strekkode (innereske)	0818800000010
Vekt (innereske) (kg)	3.6
Høyde (innereske) (mm)	530
Bredde (innereske) (mm)	250
Dybde (innereske) (mm)	85
Volum (innereske)	0.0112625
Antall i yttereske	20
Strekkode (yttereske)	0818800000020
Vekt (yttereske) (kg)	7.36
Høyde (yttereske) (mm)	550
Bredde (yttereske) (mm)	270
Dybde (yttereske) (mm)	200
Volum (yttereske)	0.0297
UNSPSC-kode	39111515



+47 4777 1080



+47 948 90 160



ms@mseipa.com



mseipa.com



FirestayLED

CCT 3 way selectable colour switch

Konstruksjon

Produsent av driver	BELL
Hovedmateriale	Støpt aluminium

Standarder

Egnet for soner	Sone 1
-----------------	--------



+47 4777 1080



+47 948 90 160



ms@mseipa.com



mseipa.com



Tilleggsinformasjon

Spredningsvinkel	60°
Effektfaktor	>0.9
LED-brikke	Epistar
Standardavvik for fargetilpasning	<3-trinns MacAdam-ellipse



+47 4777 1080

+47 948 90 160

ms@mseipa.com

mseipa.com

