

LED-High Bay med innstillbar effekt, lysfarge og spredningsvinkel


- En anvendelig løsning som dekker alle kundebehov, med 27-i-én High Bay
- Sensor finnes som tilvalg - ZHAGA forberedt PIR & Mikrobølge
- Valg av smalstråle (60°), medium (90°) eller bredstråle (120°)
- Smartstyring er forberedt via ZHAGA 18 sokkel
- Innstillbar MultiLumen via bryter 60W/80W/100W, 90W/120W/150W, 120W/160W/200W
- Innstillbar MultiKelvin via bryter 3000K/4000K/5000K
- Høyt lysutbytte opp til 160 lm/W
- Takbrakett finnes som tilvalg - kun for uten nødlys
- 1-10V dimmebar som standard



ZHAGA 18 sokkel



CCT/Watt-bryter



Innstilling av spredningsvinkel



CASAMBI

Trygg kvalitet
produsentgaranti
8 år

På stedet
garanti³
2 år

Fargegjengivelses-
indeks²
80

Lysleises-
vedlikehold¹
L80 B10

Vann & støv
beskyttelse
IP65

Slag-
tåleranse
IK08

Levetid
70.000 t

ZHAGA


Tekniske spesifikasjoner

Konstruksjon	Presstøpt aluminiumshus, polykarbonat optikk
LED-Driver	Sosen
LED-brikker	SMD 2835
Driftsspenning	220-240 V AC 50/60 Hz
Effekt faktor	>0,9
Omgivelsestemperatur	-20°C til +35°C
Standarder	CE & UKCA



Som tilvalg finnes infrarød fjernkontroll til mikrobølge og PIR-sensor varianter.

Hurtig og enkel innstilling av flere armaturer; dimmenivå, tilstedeværelse, lysytelse & automatisk slukketid. Rekkevidde i gjennomsnitt 15 meter.



technical@belllighting.co.uk
sales@belllighting.co.uk

+47 4777 1080
ms@mseipa.com
mseipa.com





8 års gullgaranti

Art.nr.	Effekt [W]	Beskrivelse	Lysytelse [lm]	Lysfarge [K]	Vekt [kg]	Ø X H (mm)
70420	60/80/100	LED-High Bay, 3 spr.vinkler, ZHAGA sokkel	9801 - 15756	3/4/5000K	1,94	251X174
70421	90/120/150	LED-High Bay, 3 spr.vinkler, ZHAGA sokkel	14986 - 24071	3/4/5000K	2,15	273X179
70422	120/160/200	LED-High Bay, 3 spr.vinkler, ZHAGA sokkel	20332 - 31723	3/4/5000K	2,52	300X188
70423	-	Takbrakett	-	-	-	-
15212	-	ZHAGA PIR sensor	-	-	-	-
15213	-	ZHAGA mikrobølgesensor	-	-	-	-
15190	-	CASAMBI ZHAGA sokkel PIR	-	-	-	-
15192	-	CASAMBI ZHAGA sokkel Mikrobølge	-	-	-	-
09164	-	Nødllys kit	-	-	-	-
11522	-	Polykarbonat refraktor for 60/80/100W og 90/120/150W ILLUMINA VERSA High Bay				
11523	-	Aluminium reflektor for 60/80/100W ILLUMINA VERSA High Bay				
11524	-	Aluminium reflektor for 90/120/150W ILLUMINA VERSA High Bay				
11525	-	Reflektordeksel for 60/80/100W, 90/120/150W og 120/160/200W ILLUMINA VERSA HIGH BAY				
11526	-	Aluminium reflektor for 120/160/200W ILLUMINA VERSA High Bay				
11527	-	Polykarbonat refraktor for 120/160/200W ILLUMINA VERSA High Bay				
06772	-	Fjernkontroll for 15212/3				

Lysytelse er basert på 4000K