

MultiLumen LED High Bay

- Egnet for mange bruksområder i industri
- Slank design
- Multitwatt 60W/80W/100W - 90W/120W/150W - 120W/160W/200W
- LED fra Seoul Semiconductor
- Plug-in PIR & Mikrobølgesensor som tilbehør
- Ferdig koblet med 1,5m kabel
- Sensorinnstilling via fjernkontroll
- Direkte erstatning for 250-600W Metallhalogen eller høytrykknatrium
- Perfekt for lagerbygg, varehandel og produksjon
- Nødløs valg
- Casambi versjoner finnes

CASAMBI



100W $\Rightarrow$ 250 W MH/ SON Energisparing 60%

150W $\Rightarrow$ 400 W MH/ SON Energisparing 63%

200W $\Rightarrow$ 600 W MH/ SON Energisparing 66%

Trygg kvalitet
Produktgaranti¹
7 år

På stedet
Garanti
2 år

Fargegjengivelses
Indeks²
85

Lystilbakegang
Vedlikeholdsandel¹
L80 B10

Vann & Støv
tett
IP65


Spennings
sikring
4000V

Slag-
testet
IK10

Bruks-
timer
70.000

Tekniske spesifikasjoner

Kapsling	Presstøpt aluminiumshus, Polykarbonat optikk
LED-Driver	Sosen 1-10V Dimmebar som standard
LED Chip	Seoul Semiconductor
Driftsspenning	220-240V
Effekt faktor	> 0.9
Driftstemp	-20°C til +35°C / Nødløysversjon min temp -5°C
Typermerkinger	CE & UKCA



+47 4777 1080

+47 948 90 160

ms@mseipa.com

mseipa.com



Som tillegg finnes infrarød fjernkontroll til PIR & mikrobølgesensor versjoner.

Hurtig og enkel innstilling av mange armaturer: dimmenivå, følsomhet, lux-nivå & automatisk slukketid. Gjennomsnittlig 15M rekkevidde.

7 år Gold garanti

Art.nr	W	Beskrivelse	Lm	Temp	Vekt	ØxH (mm)
11450	60/80/100	LED High Bay 120° spredning	9000-14000	4000K	2Kg	245x159
11451	60/80/100	LED High Bay 90° spredning	9000-14000			
11452	90/120/150	LED High Bay 120° spredning	14000-21000		2.1Kg	245x174
11453	90/120/150	LED High Bay 90° spredning	14000-21000			
11454	120/160/200	LED High Bay 120° spredning	18000-28000		2.8Kg	294x174
11455	120/160/200	LED High Bay 90° spredning	18000-28000			
09164	-	Nødløys pakke	-	-	-	-
15205	-	3-pin konverter til ZHAGA	-	-	-	-
11463	-	Twist Mikrobølgesensor	-	-	-	-
11464	-	Twist PIR Sensor	-	-	-	-
11465	-	Casambi Bluetooth trådløs Node	-	-	-	-
11522	-	Polykarbonat Reflektor for 60/80/100W og 90/120/150W	-	-	-	-
11527	-	Polycarbonate Reflektor for 120/160/200W	-	-	-	-
11523	-	- Aluminium Reflektor for 60/80/100W	-	-	-	-
11524	-	- Aluminium Reflektor for 90/120/150W	-	-	-	-
11526	-	- Aluminium Reflektor for 120/160/200W	-	-	-	-
11525	-	Reflektor Cover for 60/80/100W, 90/120/150W og 120/160/200W	-	-	-	-
11429	-	30° justerbar Brakett	-	-	-	-
11466	-	Fjernkontroll for Illumina Atlas	-	-	-	-