

Cityline Rego

**Cityline Rego 105/120/135/150W veilyss – 10 m kabel – 3-pins NEMA-sokkel –
Frakobler automatisk ved åpning – CCT**

Art.nr.: 72074

Cityline Rego kombinerer stramt, urbant design med kraftig og energieffektiv LED-ytelse – perfekt for moderne bymiljøer.

- Flaggermusvennlig ved 3000K
- Vippbart armaturhode for tilpasset lysfordeling
- Integrert 76 mm og 60 mm adapter, egnet for både topp- og utligger på stolpe
- Integrert trykkutjevsningsventil, automatisk utkobling av nettspenning når armaturet åpnes, 10 kV overspenningsvern for tryggere installasjon
- 10 m forhåndskoblet kabel



Cityline Rego



Produktkategori Armaturer / LED-gatelys

Bruksområde Gatebelysning

Produktgaranti 8 år

EAN 5063695041371

Varekode 9405423990

Opprinnelsesland CN

Teknisk spesifikasjon

Effekt (W)	105/120/135/150
Spennning (V)	220/240
Fargetemperatur (K)	3000/4000/5000
Lysytelse (lm)	105W = 17535 (3000K) / 19215 (4000K) / 18690 (5000K) - 120W = 19080 (3000K) / 21480 (4000K) / 20400 (5000K) - 135W = 20250 (3000K) / 23490 (4000K) / 21735 (5000K) - 150W = 21750 (3000K) / 25650 (4000K) / 23100 (5000K)
Lysutbytte (lm/W)	145-183
CRI (Ra)	70
Frekvens (Hz)	50/60
LED-drivstrøm	620-740mA
Vektet energiforbruk (kWh/1000 t)	150
Levetid (timer)	100000
Antall brytersykluser	100000
IK-klassifisering	IK08
IP-klassifisering	IP66

Emballasjeinformasjon

Minimum bestillingsantall	1
Høyde (mm)	108
Bredde (mm)	260
Lengde (mm)	680
Vekt per produkt (kg)	8.75
Høyde på enkeltboks (mm)	300
Bredde på enkeltboks (mm)	710
Dybde på enkeltboks (mm)	160
Volum på enkeltboks	0.03408
UNSPSC-kode	39111608

+47 4777 1080
ms@mseipa.com
mseipa.com



E-post: technical@belllighting.co.uk
Telefon: 01924 893380

www.belllighting.co.uk

Cityline Rego

Konstruksjon

Produsent av driver	MOSO
Hovedmateriale	Aluminium

Elektrisk informasjon

Elektrisk klasse	Klasse I
------------------	----------

Cityline Rego

Tilleggsinformasjon

Effektfaktor	>0,95
Total harmonisk forvrengning	<10 %
Standardavvik for fargematching	5-trinns MacAdam-ellipse
Flaggermussikker	Ja – kun ved 3000K
Forhåndskoblet kabel	10 m

+47 4777 1080
ms@mseipa.com
mseipa.com



E-post: technical@belllighting.co.uk
Telefon: 01924 893380

www.belllighting.co.uk