

# Cityline Rego

## Cityline Rego 20/30/40/50 W veilyls – 6 m kabel – 3-pins NEMA-sokkel – frakobler automatisk ved åpning – CCT

Art.nr.: 72071

Cityline Rego kombinerer stilrent, urbant design med kraftig og effektiv LED-ytelse – perfekt for moderne bymiljøer.

- Flaggermusvennlig ved 3000K
- Vippbart armaturhode for tilpasset lysfordeling
- Integrert 76 mm og 60 mm adapter for lysstolpe – egnet for montering både på stolpetopp og utligger
- Integrert trykkutjevsningsventil, automatisk utkobling av nettspenning når armaturet åpnes, 10 kV overspenningsvern for tryggere installasjon
- 6 m forhåndskoblet kabel



+47 4777 1080  
ms@mseipa.com  
mseipa.com



# Cityline Rego



**Produktkategori** Armaturer / LED-gatelys

**Bruksområde** Gatebelysning

**Produktgaranti** 8 år

**EAN** 5063695041340

**Varekode** 9405423990

**Opprinnelsesland** CN

## Teknisk spesifikasjon

|                                  |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effekt (W)                       | 20/30/40/50                                                                                                                                                                                               |
| Spenning (V)                     | 220/240                                                                                                                                                                                                   |
| Fargetemperatur (K)              | 3000/4000/5000                                                                                                                                                                                            |
| Lysytelse (lm)                   | 20W = 3340 (3000K) / 3660 (4000K) / 3560 (5000K) - 30W = 4770 (3000K) / 5370 (4000K) / 5100 (5000K) - 40W = 6000 (3000K) / 6960 (4000K) / 6440 (5000K) - 50W = 7250 (3000K) / 8550 (4000K) / 7700 (5000K) |
| Lysutbytte (lm/W)                | 145-183                                                                                                                                                                                                   |
| CRI (Ra)                         | 70                                                                                                                                                                                                        |
| Frekvens (Hz)                    | 50/60                                                                                                                                                                                                     |
| LED-driverstrøm                  | 230-280mA                                                                                                                                                                                                 |
| Vektet energiforbruk (kWh/1000t) | 50                                                                                                                                                                                                        |
| Levetid (timer)                  | 100000                                                                                                                                                                                                    |
| Antall koblingssykluser          | 100000                                                                                                                                                                                                    |
| IK-klassifisering                | IK08                                                                                                                                                                                                      |
| IP-klassifisering                | IP66                                                                                                                                                                                                      |

## Emballasjeinformasjon

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Minimum bestillingsantall | 1           |
| Høyde (mm)                | 108         |
| Bredde (mm)               | 174         |
| Lengde (mm)               | 493         |
| Vekt per produkt (kg)     | 5.12        |
| Høyde på enkeltboks (mm)  | 199         |
| Bredde på enkeltboks (mm) | 513         |
| Dybde på enkeltboks (mm)  | 149         |
| Volum på enkeltboks       | 0.015210963 |
| UNSPSC-kode               | 39111608    |



+47 4777 1080  
ms@mseipa.com  
mseipa.com



E-post: [technical@belllighting.co.uk](mailto:technical@belllighting.co.uk)  
Telefon: 01924 893380

[www.belllighting.co.uk](http://www.belllighting.co.uk)

# Cityline Rego

## Konstruksjon

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Driverprodusent | MOSO      |
| Hovedmateriale  | Aluminium |

## Elektrisk informasjon

|                  |          |
|------------------|----------|
| Elektrisk klasse | Klasse I |
|------------------|----------|

+47 4777 1080  
ms@mseipa.com  
mseipa.com



# Cityline Rego

## Tilleggsinformasjon

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Effektfaktor                      | >0,95                    |
| Total harmonisk forvrengning      | <10 %                    |
| Standardavvik for fargetilpasning | 5-trinns MacAdam-ellipse |
| Flaggermussikker                  | Ja – kun ved 3000 K      |
| Forhåndskoblet kabel (lengde)     | 6 m                      |

+47 4777 1080  
ms@mseipa.com  
mseipa.com

