

# Cityline Rego

## Cityline Rego 70/80/90/100 W veilys – 10 m kabel – 3-pins NEMA-sokkel – frakobler automatisk ved åpning – CCT

Art.nr.: 72073

Cityline Rego kombinerer et stilrent, urbant design med kraftig og effektiv LED-ytelse – perfekt for moderne bymiljøer.

- Flaggermusvennlig ved 3000K
- Vippbart hode for tilpasset lysfordeling
- Integrert 76 mm og 60 mm adapter – egnet for både topp- og utligger på stolpe
- Integrert trykkutjevsningsventil, automatisk utkobling av nettspenning når armaturet åpnes, 10 kV overspenningsvern for tryggere installasjon
- 10 m forhåndskoblet kabel



# Cityline Rego



**Produktkategori** Armaturer / LED-gatelys

**Bruksområde** Gatebelysning

**Produktgaranti** 8 år

**EAN** 5063695041364

**Varekode** 9405423990

**Opprinnelsesland** CN

## Teknisk spesifikasjon

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effekt (W)                        | 70/80/90/100                                                                                                                                                                                                                           |
| Spennning (V)                     | 220/240                                                                                                                                                                                                                                |
| Fargetemperatur (K)               | 3000/4000/5000                                                                                                                                                                                                                         |
| Lysytelse (lm)                    | 70 W = 11690 (3000 K) / 12810 (4000 K) / 12460 (5000 K) - 80 W = 12720 (3000 K) / 14320 (4000 K) / 13600 (5000 K) - 90 W = 13500 (3000 K) / 15660 (4000 K) / 14490 (5000 K) - 100 W = 14500 (3000 K) / 17100 (4000 K) / 15400 (5000 K) |
| Lysutbytte (lm/W)                 | 145-183                                                                                                                                                                                                                                |
| CRI (Ra)                          | 70                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frekvens (Hz)                     | 50/60                                                                                                                                                                                                                                  |
| LED-drivstrøm                     | 460-560mA                                                                                                                                                                                                                              |
| Vektet energiforbruk (kWh/1000 t) | 100                                                                                                                                                                                                                                    |
| Levetid (timer)                   | 100000                                                                                                                                                                                                                                 |
| Antall koblingssykluser           | 100000                                                                                                                                                                                                                                 |
| IK-klassifisering                 | IK08                                                                                                                                                                                                                                   |
| IP-klassifisering                 | IP66                                                                                                                                                                                                                                   |

## Emballasjeinformasjon

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Minimum bestillingsantall | 1          |
| Høyde (mm)                | 108        |
| Bredde (mm)               | 240        |
| Lengde (mm)               | 607        |
| Vekt per produkt (kg)     | 8.1        |
| Høyde på enkeltboks (mm)  | 265        |
| Bredde på enkeltboks (mm) | 626        |
| Dybde på enkeltboks (mm)  | 149        |
| Volum på enkeltboks       | 0.02471761 |
| UNSPSC-kode               | 39111608   |

+47 4777 1080  
ms@mseipa.com  
mseipa.com



E-post: [technical@belllighting.co.uk](mailto:technical@belllighting.co.uk)  
Telefon: 01924 893380

[www.belllighting.co.uk](http://www.belllighting.co.uk)

# Cityline Rego

## Konstruksjon

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Driverprodusent | MOSO      |
| Hovedmateriale  | Aluminium |

## Elektrisk informasjon

|                  |          |
|------------------|----------|
| Elektrisk klasse | Klasse I |
|------------------|----------|

# Cityline Rego

## Tilleggsinformasjon

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Effektfaktor                      | >0,95                     |
| Total harmonisk forvrengning      | <10 %                     |
| Standardavvik for fargetilpasning | MacAdam-ellipse i 5 trinn |
| Flaggermussikker                  | Ja – kun ved 3000K        |
| Forhåndsmontert kabel             | 10 m                      |