

Skyline Virtus CCT 100/150/200W LED Asymmetrisk Flomlys – Integrert fotocelle med av/på-funksjon

Art.nr.: 70471

Skyline Virtus CCT LED flomlys gir deg både justerbar effekt og fargetemperatur, og kombinerer fleksibilitet med høy ytelse.

- Aerodynamisk og strømlinjeformet design reduserer vindmotstand
- C5-M marinbehandlet konstruksjon egnet for kystområder og tøffe miljøer
- Leveres med ferdigkoblet 1,5 meters kabel
- Egner seg for belysning på byggeplasser
- Perfekt til sportsarenaer, fasadebelysning, områdebelysning og åpne parkeringsplasser



8 års
Garanti



100.000
timers levetid



IP66
kapsling



IK08
slagtålerang



+47 4777 1080
ms@mseipa.com
mseipa.com





Produktkategori	Lysarmaturer / LED-lyskaster
-----------------	------------------------------

Bruksområde	LED flomlys
-------------	-------------

Produktgaranti	8 års garanti (2 år på stedet)
----------------	--------------------------------

EAN	5063695041418
-----	---------------

Varekode	9405423990
----------	------------

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Tekniske spesifikasjoner

Effekt (W)	100/150/200
Spennning (V)	110/240
Fargetemperatur (K)	3000/4000/5000
Lysytelse (lm)	100W = 15500 (3000K) / 17000 (4000K) / 16200 (5000K) - 150W = 22200 (3000K) / 25050 (4000K) / 22950 (5000K) - 200W = 29000 (3000K) / 33000 (4000K) / 30000 (5000K)
Lysutbytte (lm/W)	145-170
Fargegjengivelsesindeks (Ra)	70
Frekvens (Hz)	50/60
LED-driftsstrøm	67 mA
Vektet energiforbruk (kWh/1000t)	200
Levetid (timer)	100 000
Antall brytersykluser	100 000
IK-klassifisering	IK08
IP-klassifisering	IP66
Driftstemperatur	-30°C til +45°C

Emballasjeinformasjon

Minste bestillingsantall	1
Høyde (mm)	421
Bredde (mm)	322
Lengde (mm)	53
Vekt per produkt (kg)	4
Vekt per eske (kg)	4,9
Eskehøyde (mm)	455
Eskebredde (mm)	365
Eskehøyde (mm)	85
Eskevolum	0.014116375
UNSPSC-kode	39111612

Skylinevirtus

Konstruksjon

Produsent av LED-Driver	Sosen
Hovedmateriale	aluminium

Elektrisk informasjon

Isolasjonsklasse	Klasse I
Overspenningsvern	10KV

+47 4777 1080
ms@mseipa.com
mseipa.com



skylinevirtus

Tilleggsinformasjon

Effektfaktor	>0,95
Vindflate	0,12 m ² ved 90°
LED-moduler	SMD 2835
Standardavvik fargegjengivelse	5-trinns MacAdam-ellips
Ferdig koblet kabel, lengde	1,5 m

+47 4777 1080
ms@mseipa.com
mseipa.com

