

Skylinevirtus

Skyline Virtus CCT 50/75/100W LED Asymmetrisk flomlys – Innebygd fotocelle med av/på-funksjon

Art.nr.: 70470

Skyline Virtus CCT LED flomlys har justerbar effekt og fargetemperatur, noe som gir stor fleksibilitet og høy ytelse.

- Aerodynamisk og strømlinjeformet design for mindre vindmotstand
- C5-M Marine Grade behandlet konstruksjon – perfekt for kystområder og tøffe omgivelser
- Leveres med ferdigmontert 1,5 m kabel
- Egnet for belysning på byggeplasser
- Perfekt for sportsarenaer, fasadebelysning, områdebelysning og åpne parkeringsplasser



8 års
Garanti



100.000
timers levetid



IP66
kapsling



IK08
slagålerang



+47 4777 1080
ms@mseipa.com
mseipa.com





Produktkategori	Lysarmaturer / LED lyskastere
-----------------	-------------------------------

Bruksområde	LED lyskaster
-------------	---------------

Produktgaranti	8 år (2 år på stedet)
----------------	-----------------------

EAN	5063695041401
-----	---------------

Varekode	9405423990
----------	------------

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Tekniske spesifikasjoner

Effekt (W)	50/75/100
Spennning (V)	110/240
Fargetemperatur (K)	3000/4000/5000
Lysytelse (lm)	50W = 8000 (3000K) / 8600 (4000K) / 8400 (5000K) - 75W = 11550 (3000K) / 12750 (4000K) / 12000 (5000K) - 100W = 15000 (3000K) / 16800 (4000K) / 15800 (5000K)
Lysutbytte (lm/W)	150-172
Fargegjengivelsesindeks (Ra)	70
Frekvens (Hz)	50/60
LED-driftsstrøm	59 mA
Vektet energiforbruk (kWh/1000 t)	100
Levetid (timer)	100 000
Antall brytersykluser	100 000
IK-klassifisering	IK08
IP-klassifisering	IP66
Driftstemperatur	-30°C til +45°C

Pakkeinformasjon

Minste bestillingsantall	1
Høyde (mm)	358
Bredde (mm)	277
Lengde (mm)	53
Vekt per produkt (kg)	2,7
Vekt pr. eske (kg)	3,3
Eskehøyde (mm)	390
Eskebredde (mm)	315
Eske dybde (mm)	85
Volum pr. eske	0,01044225
UNSPSC-kode	39111612

Konstruksjon

Produsent av LED-Driver	Sosen
Hovedmateriale	aluminium

Elektrisk informasjon

Isolasjonsklasse	Klasse I
Overspenningsvern	10KV

Tilleggsinformasjon

Effektfaktor	>0,95
Vindflate	0,09 m ² ved 90°
LED-moduler	SMD 2835
Standardavvik fargegjengivelse	5-trinns MacAdam-ellipse
Ferdig koblet kabel, lengde	1,5 m