

Produktblad 3213512



NEW TRIA® Dim-til-varm

LED-modul, rund, 1800-3000K, 38°, FASE, sort

Oppdag den nye generasjonen av våre NEW TRIA® innfelte taklamper og konfigurér en personlig lysopplevelse. Et modulært element er dette LED MODUL, som kan leveres i faseversjon med teknologien dim-to-warm (1800-3000K) og forskjellige spredningsvinkler (38°/60°). Det solide designet og den fremragende indeksen på CRI>90 for fargegjengivelse garanterer en ekstraordinær kvalitet. I tillegg imponerer NEW TRIA® LED MODUL med sin levetid av L80-B10@50 000 t. Ønsket frontring bestilles separat

TEKNISKE DATA

Art.nr. / ELNR	1007421 / ELNR 32 135 12
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Dim-to-Warm, Fasesnitt, Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Systemeffekt	11 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	85
Antall lys på LS C16A	144
Høy innkoblingsstrøm	2 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	700 lm
Lysfargetemperatur	1800-3000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	sort
CRI	90
LXXBXX-data	L80B10

Lyskilde

		Levetid	50000 h
		Risikogruppe	1
		Høyde	3.9 cm
		Diameter	5 cm
		Nettvekt	0.15 kg
		Bruttovekt	0.161 kg

Sjekk produktside på hjemmeside for matchende frontringer;



*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](https://www.slv.com)

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly. SLV GmbH er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



https://www.slv.com/no_nb/jump/1007421

EFO-LINK



<https://efobasen.efo.no/produkt/3213512>