
Koi 110

LL1210022

Lombardo.






Teknisk informasjon:

Installasjon:	Vegg, utenpåliggende
Materiale:	Aluminium
Utførelse:	Grå antrasitt RAL 7021
Diffusertype:	Matt glass
Lyskildetype:	LED
Energergieffektivitetsklasse	E
Fargetemperatur:	2700K
CRI:	>80
LB Faktor:	L80B20 - 50.000 timer
Fotobiologisk risiko:	RG1
Systemeffekt (Watt):	6
Lysytelse (lm):	750
Netto lumen:	375
LED-Driver:	integrated
LED:	220-240 V
Maks antall på MCB B10 - C10 - B16 - C16	44-56-65-82
Isolasjonsklasse:	KL.I
IP klasse:	**IP 66**
Slagtåleranse:	**IK 10 20J xx9**
Standarder og sertifikater:	CE UK CA

BORDO MARE: Legg til S på slutten av den valgte koden, inkludert LED-farge, for å få produktet levert med sjøvannsbehandling mot saltsprut.

Deler som er i direkte kontakt med jord, må aldri dekkes til av selve jorden, og de må heller ikke komme i kontakt med aggressive kjemikalier (f.eks. gjødsel, ugressmidler, rengjøringsmidler for svømmebasseng og/eller gulv, osv.). Rengjør deler som er dekket av jord eller sementstøv med jevne mellomrom. Produkter til utendørs bruk må monteres ved hjelp av egnet plasttilbehør. De må ikke plasseres direkte på bakken eller rett på betong, ettersom kontakt mellom disse materialene kan føre til akselerert oksidering av produktet.



+47 4777 1080
+47 948 90 160
ms@mseipa.com
mseipa.com

Seipä LIGHTING

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

lombardo.it